DUROMETRO DE BANCO PARA ESCALAS BRINELL
Con sistema de medición incorporado

Modelo 210HBS-3000

- Es un medidor de dureza Brinell automático.
- El tiempo de aplicación y permanencia de la carga es gobernado en forma electrónica desde su panel frontal, El proceso de carga, permanencia y descarga es automático.
- Incorpora un sistema de medición de improntas Brinell, sólo necesita que el operador mida el diámetro de la impronta y mostrara el valor de dureza directo en el display de LCD. Gracias a este sistema, el tiempo de ensayo es mucho más rápido y preciso que los equipos convencionales.
- Puede convertir el valor de dureza Brinell a cualquier otra escala de dureza como por ejemplo HRC, HRB, HV, etc.
- Promedio de mediciones automático con posibilidad de seleccionar cantidad de improntas.
-

ilac-MRA
OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Laboratorio de Calibración
LC 624

30 de Septiembre 513 – Temperley – Buenos Aires - Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4292-4767 Líneas Rotativas
www.oshma.com.ar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGAS	187.5Kgf, 250Kgf, 500Kgf, 750Kgf, 1000kgf, 3000Kgf
RANGO	(8 ~ 650) HBW
RESOLUCION MINIMA	0.001 mm
ALTURA MÁXIMA DE LA PIEZA A MEDIR	280mm
PROFUNDIDAD MAX. PIEZA	150mm
DISPOSITIVO DE MEDICIÓN	20X y 40x
ENERGÍA	AC220V/50Hz
DIMENSIONES	570x330x910mm
PESO	220 kg.
NORMAS DE APLICACIÓN	GB/T231.2; ASTM E-10; ISO6506-2
El durometro se entrega calibrado según los procedimientos registrados en el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.)	

ACCESORIOS STANDARD
Un maletín con los siguientes elementos: Penetrador Esfera de Tungsteno Ø2,5mm Penetrador Esfera de Tungsteno Ø5mm Penetrador Esfera de Tungsteno Ø10mm Apoyo plano grande Apoyo plano chico Apoyo en "V" Dos placas patrón de dureza con certificado de calibración según los procedimientos registrados en el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) Manual de Instrucciones Funda Herramientas